



2019 NEW

Faray Far Infrared Tube Heater

2019년 화레이 겨울 제품을 소개해드립니다.

화레이와 함께하는 겨울은 언제나 따뜻합니다.
고속도로 휴게소에서 본 바로 그 제품 화레이 원적외선 튜브히터
전기히터/등유히터/가스히터/펠릿히터/산업용에어컨/업소용제빙기
산업용냉풍기/이동식에어컨





오일온풍모델

강력팬으로 열 전달이 빠른 온풍 원적외선열풍기.



FKH-2500F(231~264m²)

- ◆ 발 열 량 23,000~25,000kcal/h
- ◆ 연 료 난방용등유 (연료통730)
- ◆ 연료소모량 1시간당 2.1~2.3 ℓ
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 60W
- ◆ 제품크기 1350×360×1550(mm)
- ◆ 제품중량 70kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 강,중,약 3단계조절/음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지 /온풍기능



FKH-2020F(165~198m²)

- ◆ 발 열 량 18,000~21,000kcal/h
- ◆ 연 료 난방용등유 (연료통500)
- ◆ 연료소모량 1시간당 1.5~1.9 ℓ
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 60W
- ◆ 제품크기 1350×330×1260(mm)
- ◆ 제품중량 65kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 강,중,약 3단계조절/음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지 /온풍기능



FKH-2013F(82.5m²)

- ◆ 발 열 량 12,000~13,000kcal/h
- ◆ 연 료 난방용등유 (연료통 300)
- ◆ 연료소모량 1시간당 1.1~1.3 ℓ
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 60W
- ◆ 제품크기 917×330×1259(mm)
- ◆ 제품중량 35kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지 /온풍기능



오일모델

소음은 줄이고 화력은 더욱 강해진 화레이원적외선투브히터/강/중/약 3단계 열량조절기능/음성안내기능/터치스크린기능



FKH-2500 (231~264m²)

- ◆ 발 열 량 23,000~25,000kcal/h
- ◆ 연 료 난방용등유 (연료통730)
- ◆ 연료소모량 1시간당 2.1~2.3 ℓ
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 60W
- ◆ 제품크기 1350×360×1550(mm)
- ◆ 제품중량 70kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 강,중,약 3단계조절/음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



FKH-2020/FK-2100 (165~198m²)

- ◆ 발 열 량 18,000~21,000 kcal/h
- ◆ 연 료 난방용등유 (연료통500)
- ◆ 연료소모량 1시간당 1.5~1.9ℓ
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 60W
- ◆ 제품크기 1350×330×1100(mm)
- ◆ 제품중량 60kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 강,중,약 3단계조절/음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



FKH-2016/FK-1600 (99~132m²)

- ◆ 발 열 량 13,000~16,000 kcal/h
- ◆ 연 료 난방용등유 (연료통500)
- ◆ 연료소모량 1시간당 1.3~1.5ℓ
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 60W
- ◆ 제품크기 1250×330×1100(mm)
- ◆ 제품중량 55kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 강,중,약 3단계조절/음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



FKH-2010/FK-1100 (33~82.5m²)

- ◆ 발 열 량 9,000~11,000 kcal/h
- ◆ 연 료 난방용등유 (연료통300)
- ◆ 연료소모량 1시간당 2.1~2.3 ℓ
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 60W
- ◆ 제품크기 917×330×1100(mm)
- ◆ 제품중량 35kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지 /온풍기능



전기온풍모델

3kw소형히터부터 10kw 대형 카본히터까지 사무실/업소/매장/식당/산업현장 등 다양한 곳에서 사용!



FNEH-S1100 (33~82.5m²)

- ◆ 발 열 량 8,600 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 10.1kw(5단)
- ◆ 정격전압 삼상 380V 4선
- ◆ 제품크기 1790×995×400(mm)
- ◆ 제품중량 30kg
- ◆ 버튼5단계조절/온풍/과열센서 외



FNEH-4800F (23~39.6m²)

- ◆ 발 열 량 2,012~2,860 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 3kw(3단)
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 제품크기 540×945×300(mm)
- ◆ 제품중량 7.2kg
- ◆ 버튼3단계조절/온풍/과열센서 외



FNI-3800F (22~39.6m²)

- ◆ 발 열 량 2,012~2,874 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 3kw(3단)
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 제품크기 745×765×240(mm)
- ◆ 제품중량 7.5kg
- ◆ 버튼3단계조절/온풍/과열센서 외



FNI-3300F (22~39.6m²)

- ◆ 발 열 량 2,012~2,860 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 3kw(3단)
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 제품크기 450×800×340(mm)
- ◆ 제품중량 7kg
- ◆ 리모콘/온도조절/온풍/과열센서 외



가스모델

가스안전공사 품질 시험성적합격으로 고품질의 가스제품!



FSS-1800N(198m²)

- ◆ 발 열 량 15,000 kcal/h
- ◆ 연 료 LNG
- ◆ 가스소모량 1.42m³/h
- ◆ 가스 압력 가스공급압력 1.0~2.5kpa
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 제품크기 1350×1100×330(mm)
- ◆ 제품중량 55kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



FSS-1800P(198m²)

- ◆ 발 열 량 15,000 kcal/h
- ◆ 연 료 LPG
- ◆ 가스소모량 1.25kg
- ◆ 가스 압력 (가스공급압력 2.3~3.3kpa)
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 제품크기 1350×1100×330(mm)
- ◆ 제품중량 55kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



FSS-1500N(99m²)

- ◆ 발 열 량 13,000 kcal/h
- ◆ 연 료 LNG
- ◆ 가스소모량 1.16kw
- ◆ 가스 압력 (가스공급압력 1.0~2.5kpa)
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 제품크기 917×1100×330(mm)
- ◆ 제품중량 35kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



FSS-1500P(99m²)

- ◆ 발 열 량 13,000 kcal/h
- ◆ 연 료 LPG
- ◆ 가스소모량 1.16kg
- ◆ 가스 압력 (가스공급압력 2.3~3.3kpa)
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 제품크기 917×1100×330(mm)
- ◆ 제품중량 35kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



전기모델

2중관에서 열풍으로 빠른 난방력



FNEH-1500F(115.5m²)

- ◆ 발 열 량 12,900 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 15kw
- ◆ 정격전압 삼상 380V (발열체)
- ◆ 정격전압 220v/60z (콘트롤,팬)
- ◆ 제품크기 1250×1100×330(mm)
- ◆ 제품중량 55kg
- ◆ 특별기능 온풍기능/리모콘/터치콘트롤/음성안내/음소거/외부잠금 외



FNEH-1100F(82.5m²)

- ◆ 발 열 량 9,030 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 10.5kw
- ◆ 정격전압 삼상 380V(발열체)
- ◆ 정격전압 220v/60z (콘트롤,팬)
- ◆ 제품크기 917×1100×330(mm)
- ◆ 제품중량 55kg
- ◆ 특별기능 온풍기능/리모콘/터치콘트롤/음성안내/음소거/외부잠금 외



FNEH-330(283m²)

FNEH-220(283m²)

FNEH-100(283m²)

- ◆ 발 열 량 25,800 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 30kw
- ◆ 정격전압 삼상380V(14스키어)/43A
- ◆ 제품크기 730×610×390(mm)
- ◆ 제품중량 45kg
- ◆ 특별기능 온풍기능/리모콘/터치콘트롤/음성안내/음소거/외부잠금 외

- ◆ 발 열 량 17,200 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 20kw
- ◆ 정격전압 삼상380V(14스키어)/30.28A
- ◆ 제품크기 730×610×390(mm)
- ◆ 제품중량 38kg
- ◆ 특별기능 온풍기능/리모콘/터치콘트롤/음성안내/음소거/외부잠금 외

- ◆ 발 열 량 12,900 kcal/h
- ◆ 연 료 전기/Electrit
- ◆ 전기소모량 10.6kw
- ◆ 정격전압 삼상380V(14스키어)/15.12A
- ◆ 제품크기 525×505×355(mm)
- ◆ 제품중량 28.5kg
- ◆ 특별기능 온풍기능/리모콘/터치콘트롤/음성안내/음소거/외부잠금 외



펠릿모델

나무톱밥을 압축해 만든 우드펠릿을 연료로 사용한 아센 펠릿원적외선히터



FK-A200(165~185m²)

- ◆ 발 열 량 19,800 kcal/h
- ◆ 연 료 우드펠릿6mm (연료통25kg)
- ◆ 펠릿소모량 1시간당 2.2~3.8kg
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 180W(순간점화시)
- ◆ 제품크기 1300×1373×360(mm)
- ◆ 제품중량 85kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 강,중,약 3단계조절/음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



FK-A160(99~132m²)

- ◆ 발 열 량 16,900 kcal/h
- ◆ 연 료 우드펠릿6mm (연료통20kg)
- ◆ 펠릿소모량 1시간당 1.8~2.8kg
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 180W(순간점화시)
- ◆ 제품크기 1150×1213×360(mm)
- ◆ 제품중량 80kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 강,중,약 3단계조절/음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지



FK-A110(33~66m²)

- ◆ 발 열 량 11,000 kcal/h
- ◆ 연 료 우드펠릿6mm (연료통17kg)
- ◆ 펠릿소모량 1시간당 1.2~2.8kg
- ◆ 정격전압 220V/60hz
- ◆ 소비전력 180W(순간점화시)
- ◆ 제품크기 1050×1053×360(mm)
- ◆ 제품중량 60kg
- ◆ 특별기능 터치콘트롤 / 리모콘 / 강,중,약 3단계조절/음성안내기능/음소거기능/외부잠금기능/과열방지/기울임방지